

## 安全データシート (SDS)

### 1. 製品及び会社情報

製品名	プリザーブコートWSS 主剤		
会社名	プレマテックス株式会社		
住所	東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー 9F		
担当部門	技術開発課		
電話番号	03-5728-9221	FAX 番号	03-5728-9223
製品の種類	水溶性2液溶剤形無機クリヤー塗料		
用途	建築用、その他		
作成	2026年	1月	16日

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

項目	分類区分	
引火性液体	分類できない	
急性毒性	経口	分類できない
	経皮	分類できない
	吸入 (気体)	分類できない
	吸入 (蒸気)	分類できない
	吸入 (粉塵、ミスト)	区分4
皮膚腐食性/刺激性	分類できない	
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	分類できない	
呼吸器感作性又は皮膚感作性	分類1	
生殖細胞変異原性	分類できない	
発がん性	区分1	
生殖毒性	分類できない	
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	区分2 (血液系、中枢神経系)	
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	区分2 (呼吸器、中枢神経系)	
誤えん有害性	分類できない	
水生環境有害性 短期 (急性)	分類できない	
水生環境有害性 長期 (慢性)	分類できない	
オゾン層への有害性	分類できない	

#### GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険

危険有害性情報

吸入すると有害  
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ  
 発がんのおそれ  
 臓器 (血液系、中枢神経系) の障害のおそれ  
 長期にわたる、または反復ばく露による臓器 (呼吸器、中枢神経系) の障害のおそれ

注意書き

安全対策

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。  
 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。  
 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面／聴覚保護具を着用すること。  
 使用前に取扱説明書を入手すること。  
 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。  
 取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。  
 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

応急措置 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
 気分が悪い時は、医師の診察／手当てを受けること。  
 皮膚についた場合：多量の水で洗うこと。  
 皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。  
 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。  
 ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。

保管 施錠して保管すること。

廃棄 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に業務委託すること。

### 3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別：混合物

化学物質名	CAS No.	含有量 (%)	備考
プロピレングリコール	57-55-6	1 ~ 5	
2,2,4-トリメチルペンタン-1,3-ジオールモノイソブチラート	41556-26-7	1 ~ 3	
ビス-(1,2,2,6,6-ペンタンメチル-4-ピペリジル)セバケート	41556-26-7	0 ~ 1	
水素処理重ナフテン系石油留分	64742-52-5	0 ~ 1	
メチル(1,2,2,6,6-ペンタメチル-4-ピペリジル)セバケート	82919-37-7	0.1 ~ 0.5	
水素処理軽ナフテン系石油留分	64742-53-6	0 ~ 1	
ジブチル錫ジラウレート	77-58-7	0 ~ 1	PRTR・664

### 4. 応急措置

吸入した場合 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿で休息させること。  
 気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合 付着物を布にて素早く拭き取ること。  
 大量の水及び石鹼又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とすこと。  
 溶剤、シンナーは使用しないこと。  
 外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合、気分が悪い時には医師の診察を受けること。

眼に入った場合 直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗うこと。  
 コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。  
 まぶたの裏まで完全に洗うこと。  
 できるだけはやく医師の診察を受けること。

飲み込んだ場合 誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。  
 嘔吐物は飲み込ませないこと。  
 医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

### 5. 火災時の措置

適切な消火剤	全ての消火剤
特定の消火方法	周辺火災に対応して、消火活動を行うこと。
使ってはならない消火剤	データなし

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	<p>作業の際には適切な保護具（保護手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用すること。</p> <p>屋内では換気をしっかり行うこと。</p> <p>屋外の場合には、できるだけ風上から作業を行うこと。</p> <p>周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止すること。</p>
環境に対する注意事項	<p>河川への流出等により、環境への影響を起ささないように注意すること。</p>
封じ込め及び浄化の方法・機材	<p>漏出物は、密封できる容器に回収し、安全な場所に移すこと。</p> <p>付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をすること。</p> <p>衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収すること。</p> <p>スコップ、ウエス等で回収する。大量の流出には盛土などで流出を防ぐこと。</p> <p>水での洗浄なども河川等への流出、環境汚染を引き起こす恐れもあり注意すること。</p>

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	換気の良い場所で取り扱う。容器はその都度密栓すること。
保管	<p>日光の直射を避ける。通風のよいところに保管すること。</p> <p>漏れ、あふれ、飛散しないように必要な措置を講ずること。</p> <p>盗難防止のために施錠保管する。子供の手の届かないところに保管すること。</p>

## 8. 暴露防止及び保護措置

危険有害成分の暴露濃度：

化学物質名	管理濃度	ACGIH (TLV)
ジブチル錫ジラウレート	-	0.1mg/m <sup>3</sup> (Sn)

設備対策	<p>屋内塗装作業の場合は、自動塗装機等を使用する等作業者が直接ばく露されない設備とするか、局所排気装置等により作業者がばく露から避けられるような設備にすること。</p>
保護具	
呼吸器の保護具	作業を行う場合には、適切な保護マスクを着用すること。
手の保護具	有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用すること。
目の保護	取扱いには保護メガネを着用すること。
皮膚及び身体の保護	<p>取り扱う場合には、皮膚を直接曝させないような衣類を着けること。</p> <p>また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。</p>

その他 静電塗装作業を行う場合には、帯電防止服、静電靴を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	液体
色	淡黄色
臭い	僅かにアクリル臭あり
沸点又は初留点及び沸点範囲	100°C
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	データなし
引火点	データなし
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	7~9
動粘性率	データなし
溶解度	データなし
n-オクタノール／水分配係数	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	1.1g/cm <sup>3</sup>
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし
その他	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	データなし
化学的安定性	保管の項目記載の保管条件で安定
危険有害反応可能性	データなし
避けるべき条件	データなし
混触危険物質	データなし
危険有害な分解生成物	データなし

11. 有害性情報

急性毒性 経口	(プロピレングリコール) ラット LD50 8000-46000mg/kg (EPA)
	(プロピレングリコール) ラット LD50 21000-33700mg/kg (PATTY)
	(プロピレングリコール) ラット LD50 22000mg/kg (SIDS)
	(2,2,4-トリメチルペンタン-1,3-ジオール/イソブチレート) ラット LD50 >3200mg/kg (SIDS)
	(2,2,4-トリメチルペンタン-1,3-ジオール/イソブチレート) ラット LD50 6517mg/kg (PATTY)
	(水素処理重ナフテン系石油留分) ラット LD50 >15000mg/kg (PATTY)
	(水素処理軽ナフテン系石油留分) ラット LD50 >5000mg/kg (IUCLID)
	(ジブチル錫ジラウレート) ラット LD50 45mg/kg (EHC)
	(ジブチル錫ジラウレート) ラット LD50 175mg/kg (環境省リスク評価)
(ジブチル錫ジラウレート) ラット LD50 243mg/kg (EHC)	
急性毒性	(プロピレングリコール) ラビット LD50 20800mg/kg (SIDS)

経皮	(2,2,4-トリメチルペンタン-1,3-ジオールノイフチラート) ラビット LD50 >15200mg/kg (PATTY) (2,2,4-トリメチルペンタン-1,3-ジオールノイフチラート) モルモット LD50 >19000mg/kg (PATTY) (水素処理重ナフテン系石油留分) ラビット LD50 >5000mg/kg (PATTY) (水素処理軽ナフテン系石油留分) ラビット LD50 >2000mg/kg (IUCLID) (ジブチル錫ジラウレート) ラビット LD50 >2000mg/kg (環境省リスク評価)
急性毒性 吸入	(2,2,4-トリメチルペンタン-1,3-ジオールノイフチラート) ラット LC50 >5.33mg/l-4hr (PATTY) (水素処理軽ナフテン系石油留分) ラット LC50 2.18mg/l (IUCLID) (ジブチル錫ジラウレート) マウス LC50 0.075mg/l-4hr (環境省リスク評価)
皮膚腐食性/ 刺激性	データなし
眼に対する重篤な 損傷性/眼刺激性	データなし
呼吸器感作性又は 皮膚感作性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	データなし
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	データなし
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	データなし
誤えん有害性	データなし
その他の有害性情 報	データなし

## 1 2. 環境影響情報

生態毒性	プロピレングリコール 魚類 (ヒメダカ) >100mg/l-96hr (環境省生態影響試験) プロピレングリコール 甲殻類 (オオミジンコ) >1000mg/l-48hr (環境省生態影響試験) 水素処理軽ナフテン系石油留分 甲殻類 (オオミジンコ) >1000mg/l-48hr (IUCLID) ジブチル錫ジラウレート 甲殻類 (オオミジンコ) 0.66mg/l-48hr (ECETOC) プロピレングリコール 藻類 (緑藻) >1000mg/l-72hr (環境省生態影響試験) 2,2,4-トリメチルペンタン-1,3-ジオールノイフチラート 藻類 (緑藻) 18.4mg/l-72hr (SIDS)
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壌中の移動性	データなし
オゾン層への有害 性	データなし
水生環境有害性 短期 (急性)	データなし



海洋汚染防止法	有害液体物質（Y類）2,2,4-トリメチルペンタン-1,3-ジオールモノイソブチレート 有害液体物質（Z類）プロピレングリコール 海洋汚染物質（P）ジブチル錫ジラウレート
悪臭防止法	情報なし
大気汚染防止法	有害大気汚染物質 ジブチル錫ジラウレート

---

## 16. その他の情報

主な引用文献	(社)日本塗料工業会編集「GHS対応SDSラベル作成ガイドブック」 (社)日本塗料工業会編集「SDS用物質データベース」 溶剤ポケットブック
--------	--

---

記載内容は、作成時又は改訂時において最新の情報、データに基づき作成しておりますが、新たな情報を入力した場合には追加・修正を致します。

また、記載のデータはその製品を代表する値であり、保証する値ではありません。未知の有害性がありうるため、取扱いには細心の注意が必要です。ご使用者の責任において、安全性の確認を行って下さい。