

安全データシート (S D S)

1. 製品及び会社情報

製品名 ケイセラII(屋根用耐候性強化色) 主剤
 会社名 プレマテックス株式会社
 住 所 東京都江東区有明3-5-7 T O C 有明ウエストタワー 9F
 担当部門 技術開発課
 電話番号 03-5728-9221 FAX 番号 03-5728-9223
 製品の種類 2液弱溶剤形無機変性樹脂塗料 主剤
 用 途 建築用、その他
 作 成 2020年 8月 16日
 改 訂 2023年 11月 9日

2. 危険有害性の要約

G H S 分類

項目		分類区分
引火性液体		区分3
急性毒性	経口	分類できない
	経皮	分類できない
	吸入(気体)	分類できない
	吸入(蒸気)	分類できない
	吸入(粉塵、ミスト)	分類できない
皮膚腐食性／刺激性		区分2
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性		区分2
呼吸器感作性又は皮膚感作性		分類できない
生殖細胞変異原生		分類できない
発がん性		区分2
生殖毒性		区分1
特定標的臓器毒性(単回ばく露)		区分2(中枢神経系、呼吸器、腎臓、肝臓) 区分3(眠気やめまいのおそれ)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)		区分2(神経系、呼吸器、精巣、肝臓、肺)
誤えん有害性		分類できない
水生環境有害性 短期(急性)		区分1
水生環境有害性 長期(慢性)		区分2
オゾン層への有害性		分類できない

G H S ラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険

危険有害性情報

引火性液体及び蒸気
 皮膚刺激
 強い眼刺激
 発がんのおそれの疑い
 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
 臓器(中枢神経系、呼吸器、腎臓、肝臓)の障害のおそれ
 眠気やめまいのおそれ

ケイセラII(屋根用耐候性強化色)主剤

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器（神経系、呼吸器、精巣、肝臓）の障害のおそれ
水生生物に非常に強い毒性
長期継続的影響によって水生生物に毒性

注意書き

安全対策

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
容器を密閉しておくこと。
容器を接地しアースをすること。
防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。
火花を発生させない工具を使用すること。
静電気放電に対する措置を講ずること。
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。
使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
紛じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
環境への放出を避けること。

応急措置

皮膚（又は髪）に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水（又はシャワー）で洗うこと。

火災の場合

消火するために粉末、炭酸ガス、泡消火剤を使用すること。水は使用しない。

皮膚に付着した場合

多量の水で洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合、医師の診察／手当を受けのこと。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを使用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合、医師の診察／手当を受けのこと。

ばく露又はばく露の懸念がある場合

医師の診察／手当を受けのこと。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪い場合

医師の診察／手当を受けのこと。

漏出した場合

漏出物を回収すること。

保管

換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
施錠して保管すること。
容器を密閉しておくこと。

廃棄

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別：混合物

化学物質名	CAS No.	含有量 (%)	備考
-------	---------	---------	----

キシレン	1330-20-7	1 ~ 10	P R T R 1種・80
エチルベンゼン	100-41-4	1 ~ 10	P R T R 1種・53
ミネラルスピリット	8052-41-3	20 ~ 30	
ホワイトスピリット	64742-82-1	~ 20	
低沸点芳香族ナフサ	64742-95-6	1 ~ 5	
中沸点脂肪族ナフサ	64742-88-7	~ 5	
1,2,4 -トリメチルベンゼン	95-63-6	1 ~ 5	P R T R 1種・691
1,3,5 -トリメチルベンゼン	108-67-8	1 ~ 5	P R T R 1種・691
酸化チタン	13463-67-7	~ 30	
水和酸化第二鉄	51274-00-1	~ 20	
酸化第二鉄	1309-37-1	~ 20	
銅フタロシアニンブルー	147-14-8	~ 5	
塩素化フタロシアニングリーン	14302-13-7	~ 5	
カーボンブラック	1333-86-4	~ 5	
アルミニウム	7429-90-5	~ 5	

4. 応急措置

- 吸入した場合 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪いときは医師に連絡すること。
- 皮膚に付着した場合 多量の水で洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合、医師の診察／手当を受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
- 皮膚（又は髪）に付着した場合 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水（又はシャワー）で洗うこと。
- 眼に入った場合 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合、医師の診察／手当を受けること。
- 飲み込んだ場合 誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。
嘔吐物は飲み込ませないこと。
医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 粉末、炭酸ガス、泡、乾燥砂、霧状強化液
- 特有の消火方法 適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用すること。
安全に対処できるのであれば可燃性のものを周囲から素早く取り除くこと。
指定の消火剤を使用すること。
高温にさらされる密封容器は水を掛け冷却すること。
消火活動は風上より行うこと。
- 使ってはならない消火剤 水（棒状水、高圧水）、棒状強化液

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び 作業の際には適切な保護具（保護手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用すること。

緊急時措置	屋内では換気をしっかりと行うこと。 屋外の場合には、できるだけ風上から作業を行うこと。 周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止すること。 付近の着火源・高温体及び可燃物を素早く取り除くこと。 着火した場合に備えて、適切な消火器を準備すること。
環境に対する注意事項	河川への流出等により、環境への影響を起こさないように注意すること。
封じ込め及び浄化の方法・機材	漏出物は、密封できる容器に回収し、安全な場所に移すこと。 付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置すること。 衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収すること。 乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の漏出には盛土で囲って流出を防止すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	換気の良い場所で取り扱う。容器はその都度密栓すること。 周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止すること。 作業中は帯電防止型の作業服、靴を使用すること。 工具は火花防止型のものを使用すること。 静電気対策のため、装置等は接地し、電気機器類は防爆型を使用すること。 使用済みウエス、塗料カス、スプレーダスト等は廃棄するまで水に漬けておくこと。 皮膚、粘膜、又は着衣に触れたり、目に入らぬよう保護具を着用すること。 取扱後は手・顔等はよく洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ち込まないこと。 密閉された場所における作業には、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業すること。
保管	日光の直射を避ける。通風の良いところに保管すること。 漏れ、あふれ、飛散しないよう必要な措置を講ずること。 盗難防止のために施錠保管する。子供の手の届かないところに保管すること。 火気、熱源から遠ざけて保管すること。

8. 暴露防止及び保護措置

危険有害成分の暴露濃度：

化学物質名	管理濃度	ACGIH (TLV)
キシレン	50 ppm	100 ppm
エチルベンゼン	20 ppm	100 ppm
ミネラルスピリット	-	100 ppm
低沸点芳香族ナフサ	-	100 ppm
1,2,4 - トリメチルベンゼン	-	25 ppm
1,3,5 - トリメチルベンゼン	-	25 ppm
酸化チタン	-	10 mg/m³
アルミニウム	-	10 mg/m³

設備対策	取扱い設備は防爆型を使用すること。 排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにすること。 液体の輸送、汲み取り、攪拌等の装置はアースをするように設備とすること。 取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれないような設備とすること。 屋内塗装作業の場合は、自動塗装機等を使用する等作業者が直接ばく露されない設備とするか、局所排気装置等により作業者がばく露から避けられるような設備にすること。
------	--

タンク内部の密閉場所で作業をする場合には密閉場所の底部まで十分に換気出来る装置を取り付けること。

保護具

呼吸器の保護具	有毒ガス用防毒マスクを着用すること。 密閉された場所では送気マスクを着用すること。
手の保護具	有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用すること。
目の保護	取扱いには保護メガネを着用すること。
皮膚及び身体の保護	取り扱う場合には、皮膚を直接曝させないような衣類を着けること。 また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。
その他	静電塗装作業を行う場合には、帯電防止服、静電靴を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	液体
色	製品に記載
臭い	溶剤臭あり
沸点又は初留点及び沸点範囲	130°C~290°C
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	爆発限界上限：7.0% 爆発限界下限：0.6%
引火点	32°C
自然発火点	288°C
分解温度	データなし
pH	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	水に不溶
n-オクタノール／水分配係数	データなし
蒸気圧	1200Pa (20°C)
密度及び／又は相対密度	0.90~1.18 g /cm³
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし
その他	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	データなし
化学的安定性	室温下での保存では安定性に問題はない。
危険有害反応可能 性	製品自体は重合しないが、主剤と硬化剤を混合し、放置するとゲル化する。
避けるべき条件	加熱。密閉容器では圧力が異常に高くなり、破裂、引火の恐れがある。
混触危険物質	データなし
危険有害な分解生 成物	燃焼等により、CO、NOx等の有害性ガスを発生する恐れがある。

1 1. 有害性情報

急性毒性	データなし
皮膚腐食性／ 刺激性	キシレン（区分2）、1,3,5-トリメチルベンゼン（区分2） ミネラルスピリット（区分2）、エチルベンゼン（区分3）
眼に対する重篤な 損傷性／眼刺激性	キシレン（区分2A）、エチルベンゼン（区分2B）、 1,3,5-トリメチルベンゼン（区分2B）、酸化チタン（区分2）、
呼吸器感作性又は 皮膚感作性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	エチルベンゼン（区分2）、カーボンブラック（区分2）
生殖毒性	キシレン（区分1B）、エチルベンゼン（区分1B）
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	キシレン（区分1,3）、エチルベンゼン（区分2,3）、 1,3,5-トリメチルベンゼン（区分3）、酸化第二鉄（区分3）、 ミネラルスピリット（区分3）
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	キシレン（区分1）、酸化第二鉄（区分1）、カーボンブラック（区分1）、 アルミニウム（区分1）
誤えん有害性	データなし
その他の有害性情 報	データなし

1 2. 環境影響情報

生態毒性	データなし
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壤中の移動性	データなし
オゾン層への有害 性	データなし
水生環境有害性 短期（急性）	ミネラルスピリット（区分1）、キシレン（区分2）、エチルベンゼン（区分1）、 1,3,5-トリメチルベンゼン（区分2）
水生環境有害性 長期（慢性）	ミネラルスピリット（区分1）、キシレン（区分2）、 1,3,5-トリメチルベンゼン（区分2）、アルミニウム（区分4）

1 3. 廃棄上の注意

廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
廃塗料、廃溶剤、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約して処理をすること。

ケイセラII(屋根用耐候性強化色)主剤

容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
排水処理等により発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従つて処理を行うか、委託をすること。
空容器は内容物を完全に除去してから処分すること。
空容器・包装等はリサイクルを推奨すること。
ダイオキシンなどの有害ガスが発生するおそれがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理すること。
特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をすること。

14. 輸送上の注意

国連番号	1263
品名 (国連輸送名)	塗料又は塗料関連物質
国連分類 (輸送における危険有害性クラス)	3 (引火性液体)
容器等級	III
輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策	取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。 容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行うこと。
国内規制がある場合の規制情報	指針番号 128 陸上輸送 消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従うこと。 荷送り人は運送業者に運搬注意書（イエローカード）を交付すること。 海上輸送 船舶安全法、海洋汚染防止法に定めるところに従うこと。 航空輸送 航空法の定めるところに従うこと。

15. 適用法令

労働安全衛生法	危険物 引火性のもの 特定化学物質障害予防規則 第2類物質（エチルベンゼン） 屋内での塗装作業に使用する場合に該当 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤
表示物質	ミネラルスピリット、キシレン、エチルベンゼン、石油ベンジン、トリメチルベンゼン、酸化チタン(IV)、酸化鉄、銅及びその化合物、カーボンブラック、アルミニウム
通知物質	ミネラルスピリット、キシレン、エチルベンゼン、石油ベンジン、トリメチルベンゼン、酸化チタン(IV)、酸化鉄、銅及びその化合物、カーボンブラック、アルミニウム
化学物質管理促進法（PRTR法）	第1種指定化学物質 トリメチルベンゼン-管理番号691、キシレン-同80、エチルベンゼン-同53
毒物及び劇物取締法	該当しない

消防法	第4類第2石油類（非水溶性液体）	危険等級 III
海洋汚染防止法	情報なし	
悪臭防止法	情報なし	
大気汚染防止法	情報なし	

16. その他の情報

主な引用文献	(社)日本塗料工業会編集「GHS対応SDSラベル作成ガイドブック」
	(社)日本塗料工業会編集「SDS用物質データベース」
	NITE化学物質総合検索情報システム

記載内容は、作成時又は改訂時において最新の情報、データに基づき作成しておりますが、新たな情報を入手した場合には追加・修正を致します。

また、記載のデータはその製品を代表する値であり、保証する値ではありません。未知の有害性がありうるため、取扱いには細心の注意が必要です。ご使用者の責任において、安全性の確認を行って下さい。