

## 安全データシート (SDS)

### 1. 製品及び会社情報

製品名	無機有機ハイブリッドEPO[水性タイプ] ホワイト 主剤
会社名	プレマテックス株式会社
住所	東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー 9F
担当部門	技術開発課
電話番号	03-5728-9221 FAX 番号 03-5728-9223
製品の種類	水性 2 液反応硬化形超付着シーラー 主剤
用途	建築用、その他
作成	2022年 9月 2日
改訂	2024年 8月 20日

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS 分類

項目	分類区分	
引火性液体	分類できない	
急性毒性	経口	分類できない
	経皮	分類できない
	吸入 (気体)	分類できない
	吸入 (蒸気)	分類できない
	吸入 (粉塵、ミスト)	分類できない
皮膚腐食性/刺激性	区分 3	
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分 2	
呼吸器感作性又は皮膚感作性	分類できない	
生殖細胞変異原性	分類できない	
発がん性	区分 1	
生殖毒性	分類できない	
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	区分 2 (肝臓、血液系、呼吸器、腎臓、全身毒性、中枢神経系、肺)	
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	区分 2 (呼吸器)	
誤えん有害性	分類できない	
水生環境有害性 短期 (急性)	区分 2	
水生環境有害性 長期 (慢性)	区分 3	
オゾン層への有害性	分類できない	

#### GHS ラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険

#### 危険有害性情報

軽度の皮膚刺激  
 強い眼刺激  
 発がんのおそれ  
 臓器 (肝臓、血液系、呼吸器、腎臓、全身毒性、中枢神経系、肺) の障害のおそれ  
 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器 (呼吸器) の障害のおそれ  
 水生生物に毒性  
 長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き

安全対策

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。  
 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。  
 使用前に取扱説明書を入手すること。  
 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。  
 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。  
 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。  
 環境への放出を避けること。

応急措置

皮膚刺激が生じた場合

医師の診察／手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
 眼の刺激が続く場合は医師の診察／手当てを受けること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合

医師の診察／手当てを受けること。

気分が悪い場合

医師の診察／手当てを受けること。

保管

施錠して保管すること。

廃棄

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別：混合物

化学物質名	CAS No.	含有量 (%)	備考
酸化チタン	13463-67-7	10 ~ 20	
タルク (アスベスト無し)	14807-96-6	1 ~ 10	
磷酸亜鉛	7779-90-0	4.5	PRTR2種・793
エチレングリコールモノフェニルエーテル	111-76-2	2.0	PRTR1種・594
酸化亜鉛	1314-13-2	1 ~ 10	
2,2,4-トリメチル-1,3-ヘキサンジオールモノイソブチレート	25265-77-4	1 ~ 10	
結晶質シリカ	7631-86-9	0.1 ~ 1	

4. 応急措置

吸入した場合

蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が改善しない場合は、医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

付着物を布にて素早く拭き取ること。  
 大量の水及び石鹸又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とすこと。  
 溶剤、シンナーは使用しないこと。  
 外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合、気分が悪い時には医師の診察を受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合は医師の診察／手当てを受けること。

飲み込んだ場合 誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。  
嘔吐物は飲み込ませないこと。  
医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤 全ての消火剤

特有の消火方法 周辺火災に対応して、消火活動を行うこと。

使ってはならない消火剤 データなし

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 作業の際には適切な保護具（保護手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用すること。  
屋内では換気をしっかり行うこと。  
屋外の場合には、できるだけ風上から作業を行うこと。  
周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止すること。

環境に対する注意事項 河川へ流出等により、環境への影響を起こさないように注意すること。

封じ込め及び浄化の方法・機材 漏出は、密封できる容器に回収し、安全な場所に移すこと。  
付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置すること。  
スコップ、ウエス等で回収する。大量の流出には盛土などで流出を防ぐこと。  
水での洗浄なども、河川等への流出、環境汚染を引き起こす恐れもあり注意すること。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い 換気の良い場所で取り扱う。容器はその都度密栓すること。  
皮膚、粘膜、又は衣類に触れたり、目に入らぬよう保護具を着用すること。  
取扱後は手・顔等は良く洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ち込まないこと。

保管 日光の直射を避ける。通風の良いところに保管すること。  
漏れ、あふれ、飛散しないよう必要な措置を講ずること。  
盗難防止のために施錠保管する。子供の手の届かないところに保管すること。

## 8. 暴露防止及び保護措置

危険有害成分の暴露濃度：

化学物質名	管理濃度	ACGIH (TLV)
酸化チタン	—	10 mg/m <sup>3</sup>
タルク（アスベスト無し）	—	2 mg/m <sup>3</sup>
エチレン glycol monoethyl ether	25 ppm	20 ppm
酸化亜鉛	—	2 mg/m <sup>3</sup>

設備対策 屋内塗装作業の場合は、自動塗装機等を使用する等作業者が直接ばく露されない設備

とするか、局所排気装置等により作業者がばく露から避けられるような設備とすること。

保護具

- 呼吸器の保護具 作業を行う場合には、適切な保護マスクを着用すること。
- 手の保護具 有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用すること。
- 目の保護 取扱いには保護メガネを着用すること。
- 皮膚及び身体の保護 取り扱う場合には、皮膚を直接曝させないような衣類を着けること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。
- その他の保護具 静電塗装作業を行う場合には、帯電防止服、静電靴を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	液体
色	白
臭い	殆ど無し
沸点又は初留点及び沸点範囲	100°C
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	データなし
引火点	データなし
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	水に易溶
n-オクタノール／水分配係数	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	0.95～1.25 g/cm <sup>3</sup>
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし
その他	特になし

10. 安定性及び反応性

- 反応性 データなし
- 化学的安定性 データなし
- 危険有害反応可能性 常温で危険な反応はない。
- 避けるべき条件 高温を避ける。
- 混触危険物質 データなし
- 危険有害な分解生成物 燃焼等により、CO等の有害性ガスを発生する恐れがある。

11. 有害性情報

急性毒性	エチレングリコールモノブチルエーテル LD50 (経口) 1746 mg/kg LD50 (経皮) 135 mg/kg LC50 (蒸気) 450 ppm(4h) 酸化亜鉛 LD50 (経口) マウス >5000 mg/kg LC50 (粉塵、ミスト) ラット =5.7 mg/L(4h) 2.2.4-トリメチル-1.3ペンタジオールモノイソブチレート LD50 (経口) 3200 mg/kg LD50 (経皮) 15200 mg/kg LC50 (気体) 396 ppm(4h)
皮膚腐食性／ 刺激性	エチレングリコールモノブチルエーテル (区分2)
眼に対する重篤な 損傷性／眼刺激性	酸化チタン (区分2)、エチレングリコールモノブチルエーテル (区分2 A)、 結晶質シリカ (区分2)
呼吸器感作性又は 皮膚感作性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	結晶質シリカ (区分1 A)
生殖毒性	エチレングリコールモノブチルエーテル (区分2)、酸化亜鉛 (区分2)
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	酸化チタン (区分3)、タルク (アスベスト無し) (区分1)、 エチレングリコールモノブチルエーテル (区分1、3)、酸化亜鉛 (区分1)、 結晶質シリカ (区分1)
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	タルク (アスベスト無し) (区分1)、 エチレングリコールモノブチルエーテル (区分2)、結晶質シリカ (区分1)
誤えん有害性	データなし
その他の有害性情 報	データなし

---

## 1 2. 環境影響情報

生態毒性	データなし
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壌中の移動性	データなし
オゾン層への有害 性	データなし
水生環境有害性 短期 (急性)	エチレングリコールモノブチルエーテル (区分2)、酸化亜鉛 (区分1)、 2.2.4-トリメチル-1.3ペンタジオールモノイソブチレート (区分3)

水生環境有害性  
長期（慢性）

酸化チタン（区分4）、酸化亜鉛（区分1）、  
2.2.4-トリメチル-1.3ペンタジオールモノイソブチレート（区分3）

### 1 3. 廃棄上の注意

廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。  
 廃塗料、廃溶剤、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をすること。  
 容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。  
 排水処理等により発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託をすること。  
 空容器は内容物を完全に除去してから処分すること。  
 空容器・包装等はリサイクルを推奨すること。  
 ダイオキシンなどの有害ガスが発生するおそれがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理すること。

### 1 4. 輸送上の注意

国連番号	該当しない
品名 (国連輸送名)	該当しない
国連分類 (輸送における危険有害性クラス)	3
容器等級	III
輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策	取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。 容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実にすること。
国内規制がある場合の規制情報	指針番号 該当しない 陸上輸送 消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従うこと。 荷送り人は運送業者に運搬注意書（イエローカード）を交付すること。 海上輸送 船舶安全法、海洋汚染防止法に定めるところに従うこと。 航空輸送 航空法の定めるところに従うこと。

### 1 5. 適用法令

労働安全衛生法	表示物質	酸化チタン、タルク（アスベスト無し）、燐酸亜鉛、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化亜鉛、結晶質シリカ
	通知物質	酸化チタン、タルク（アスベスト無し）、燐酸亜鉛、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化亜鉛、結晶質シリカ
	がん原性物質	結晶質シリカ（結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ）
化学物質管理促進法（P R T R法）	第1種指定化学物質	エチレングリコールモノブチルエーテル－管理番号594
	第2種指定化学物質	燐酸亜鉛－管理番号793

毒物及び劇物取締法	該当しない
消防法	該当しない
海洋汚染防止法	情報なし
悪臭防止法	情報なし
大気汚染防止法	情報なし

---

## 16. その他の情報

主な引用文献	(社)日本塗料工業会編集「GHS対応SDSラベル作成ガイドブック」 (社)日本塗料工業会編集「SDS用物質データベース」 溶剤ポケットブック 国際化学物質安全カード (ICSC)
--------	--

---

記載内容は、作成時又は改訂時において最新の情報、データに基づき作成しておりますが、新たな情報を入力した場合には追加・修正を致します。

また、記載のデータはその製品を代表する値であり、保証する値ではありません。未知の有害性がありうるため、取扱いには細心の注意が必要です。ご使用者の責任において、安全性の確認を行って下さい。